

**Elektroniczny wykrywacz nieszczelności LS2 CPS USA**Nr. produktu: **LS2****Cena**Netto: **1 365,85 zł**Brutto: **1 680,00 zł**

Przejdź do sklepu

**OPIS PRODUKTU**

ELEKTRONICZNY wykrywacz nieszczelności LS2 CPS USA

Urządzenie w pełni automatyczne ze skalą wskazującą (małą, średnią, dużą) koncentracje (nieszczelność) wycieku czynnika chłodniczego. Wykrywa nieszczelności w układach z czynnikami chłodniczymi HFC-HCFC-CFC-SF6. Urządzenie posiada sondę elektroniczną na elastycznym przewodzie o długości 45 cm. Wykrycie czynnika sygnalizowane jest dźwiękowo (alarm) i wizualnie (dioda). Urządzenie posiada niepowtarzalną metodę "blokowania" wskazującą szybciej źródło wycieku, eliminując niskie koncentracje czynnika chłodzącego lub zanieczyszczeń. Urządzenie jest odporne na wstrząsy. Temperatura pracy od -180C do +600C. Urządzenie zasilane bateryjnie.

© **CLIMA TEAM Spółka z o.o.****Doradztwo i Profesjonalizm**

ul. Staniewicka 2 03-310 Warszawa

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00 - 17:00

Tel: (022) 817 83 01

Fax: (022) 817 84 49

autoklima@climateam.pl

klimatyzacja@climateam.pl

Mobile: 0 501 642 528

Mobile: 0 501 642 529

Mobile: 0 500 119 528