

**Środek do odkażania i dezynfekcji układu A/C (poj. 300ml)**Nr. produktu: **KENT****Cena**Netto: **28,46 zł**Brutto: **35,00 zł**

Przejdź do sklepu

**OPIS PRODUKTU**

Środek do odkażania i dezynfekcji układów klimatyzacji.

Bardzo skuteczny środek do odkażania i dezynfekcji układów klimatyzacji mobilnych i stacjonarnych w postaci pianki o pojemności 300ml wraz z wężykiem do aplikowania. Doskonałe właściwości czyszczące preparatu ograniczają chorobotwórcze, alergenne działanie grzybów, wirusów, bakterii rozwijających się w układach klimatyzacji. Usuwa nieprzyjemny zapach i zabrudzenia zgromadzone na parowniku. Nie spływa z czyszczonych elementów a forma piany i specjalna sonda rozpylająca pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pozostawia długo utrzymujący się przyjemny, świeży zapach. Zaleca się stosować dwa razy w roku (wiosna, jesień).

Instrukcja użycia:

**1. MOTORYZACJA:**

© **CLIMA TEAM Spółka z o.o.**  
**Doradztwo i Profesjonalizm**

ul. Staniewicka 2 03-310 Warszawa  
Zapraszamy od poniedziałku do piątku  
w godz. 9:00 - 17:00

Tel: (022) 817 83 01  
Fax: (022) 817 84 49  
autoklima@climateam.pl  
klimatyzacja@climateam.pl

Mobile: 0 501 642 528  
Mobile: 0 501 642 529  
Mobile: 0 500 119 528

- Wymontować filtr przeciwpyłkowy.
- Włączyć zewnętrzny obieg powietrza.
- Przy pomocy dyszy z sondą zaaplikować piankę do klimatyzacji na parownik.
- Zmywacz możemy zaaplikować do wszystkich kanałów poprzez wyloty powietrza znajdujące się w kabinie.
- Przy włączonej klimatyzacji ustawiamy maksymalną prędkość nawiewu.
- Pozostawiamy na około 15 minut, aby preparat dokładnie rozprowadził się należy zamieniać obiegi i kierunki nadmuchu.
- Otworzyć okna na około 10 minut aby wnętrze samochodu dobrze się przewentylowało.
- Zamontować nowy filtr przeciwpyłkowy.

## 2. PRZEMYSŁ:

- Zdemontować obudowę parownika.
- Wstrząsnąć pojemnikiem, zamontować dyszę rozpyłową (bez sondy).
- Aplikować bezpośrednio na lamele parownika.
- Odczekać 5 min.
- Ustawić maksymalną prędkość nadmuchu w celu rozprowadzenia preparatu.
- Zamontować obudowę.
- W celu oczyszczenia, można również aplikować na skraplacz.