# Stacja diagnostyczna do napełniania WAECO ASC5500RPA R1234yf

Nr. produktu: ASC5500RPA

Cena na telefon

(022) 817-83-01

Przejdź do sklepu

## OPIS PRODUKTU

PROFESJONALNY SPRZĘT NAJWYŻSZEJ KLASY

Atrakcyjny model dla początkującego użytkownika R1234yf z wbudowanym analizatorem sprawdzającym stopień czystości czynnika!

Nowy czynnik chłodniczy R 1234yf reaguje bardzo gwałtownie na mieszaniny z innymi czynnikami chłodniczymi. Z tego powodu do stacji ASC 5500RPA wbudowano analizator, który sprawdza stopień czystości czynnika. Badanie składu czynnika chłodniczego (R1234yf, R134a, R12, R22, HC, powietrza) odbywa się w pełni automatycznie. Model ASC 5500RPA spełnia wszelkie wymagania ochrony przeciwpożarowej. Ma on również wszystkie inne zalety klasycznych modeli serii ASC.

Charakterystyka funkcjonalna stacji ASC 5500RPA

Opóźnienie we włączaniu i zewnętrzna wentylacja (w niektórych sytuacjach czynnik chłodniczy R 1234yf jest palny, dlatego w ciągu pierwszych 35 sekund pracy po uruchomieniu urządzenia działa tylko zewnętrzna wentylacja)

Automatyczny odzysk czynnika, recykling, osuszanie

Funkcja "Low Emission" czyli odzysk czynnika chłodniczego bliski 100 %

Wbudowany analizator czynnika chłodniczego

Automatyczne usuwanie nieskroplonych gazów

Automatyczne odprowadzenie zużytego oleju

Opatentowany pojemnik na zużyty olej

Automatyczny test próżniowy

Samodzielna, regularna kontrola szczelności (złącza serwisowe z wentylacją obszaru martwego chronią przed wyciekiem czynnika)

Opatentowany automatyczny system dodawania świeżego oleju i barwnika UV

Automatyczne napełnianie czynnikiem chłodniczym

Wytrzymała metalowa obudowa

Duża półka na narzędzia

Pojemność zbiornika na czynnik chłodniczy 16kg, wydajność pompy próżniowej 5 pojazdów/godz.

Spersonalizowana baza danych dla ilości podawania czynnika
Wskazówki dla operatora na dużym wyświetlaczu i podświetlanym manometrze
Obrotowe mocowanie dużych podświetlanych manometrów dla wygody użytkownika

Zintegrowana drukarka z wieloma funkcjami wydruku (min. dane klienta, dane pojazdu, daty, godziny, ilości odzyskanego czynnika, oleju, czas próżni, etc.) z możliwością wykonania dowolnej ilości kopii

Podgrzewany automatycznie zbiornik na czynnik chłodniczy (również w trakcie napełniania)

Sterowanie przepływem powietrza i wentylator o wysokiej wydajności wraz ze specjalnym układem elektronicznym w celu zapewnienia stacji stałej wentylacji.

Specjalna platforma ważąca zamontowana na 8 elastycznych poduszkach

Zabezpieczenie transportowe wagi

Specjalna funkcja podpowiedzi usterek po wprowadzeniu do urządzenia danych (min. ciśnień układu A/C, temp. zewnętrznej, etc.)

Specjalna funkcja płukania czynnikiem układów klimatyzacji (możliwość dokupienia tzw. "przystawki" oraz dodatkowych filtrów)

Specjalna funkcja samodiagnostyki (informacje o wykonaniu przeglądu, wymiany oleju w pompie próżniowej, wymiany filtrów) (do samodzielnego wykonania)

Specjalna funkcja do kalibracji wskazań urządzeń pomiarowych (do samodzielnego wykonania)

Zgodność z normami SAE J 2099 / 2788 i SAE J 2843

Węże serwisowe z szybkozłączkami o długości 3m

Stacja dostarczana z pokrowcem i okularami ochronnym

Numer katalogowy: 9103301870

| DANE TECHNICZNE: Stacja diagnostyczna do napełniania WAECO ASC5500RPA R1234yf | |
|---|---|
| Kod produktu | ASC5500RPA |
| Czynnik chłodniczy | R1234yf |
| Pojemność zbiornika | 15 kg |
| Drukarka termiczna | TAK |
| Baza danych | TAK |
| Wydajność pompy próżniowej | 5 poj. / godz. |
| Wydajność odzysku czynnika | 30 kg/h |
| Wydajność sprężarki hermetycznej | 0,32 kW |
| Wydajność osuszacza | 150 kg czynnika |
| Wymiary | 560x1300x650 |
| Waga | 110 kg |
| Zasilanie | 220/240 V - 50/60 Hz |

© CLIMA TEAM Spółka z o.o.
**Doradztwo i Profesjonalizm**

ul. Staniewicka 2 03-310 Warszawa
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 17:00

Tel: (022) 817 83 01
Fax: (022) 817 84 49
autoklima@climateam.pl
klimatyzacja@climateam.pl

Mobile: 0 501 642 528
Mobile: 0 501 642 529
Mobile: 0 500 119 528

projekt GRAFCOM | Netler Shop 1.020